




Nivelwatcher



## オールインワン型 超音波式距離センサー

低消費電力&長距離無線内蔵

### Point 1



デジタル信号処理

### Point 2



LPWA対応

### Point 3



小型  
オールインワン

### 基本仕様

センシング	超音波センサー + デジタル信号処理
サイズ	W60mm × D60mm × H135mm
重量	150g
電池	2.0~3.6VDCリチウム電池 (標準ER26500M)
無線方式	Sigfox class0、NB-IoT、CAT-M
測定レンジ	~60cm、~120cm、~3m、~5m、~7m
測定モード	時間モードまたは間隔モード (DLで設定)

※ 製品の性能・品質向上のために予告なく仕様変更する場合があります

# あらゆる水位情報をタイムリーに通知

簡単な取り付け  
専用工具なしで1時間

メンテナンスフリー  
ユニット交換

デジタル信号処理  
様々な対象を計測可能

電源不要  
電池で長時間利用可

データフォーマット開示  
様々なプログラムへ接続可

防塵・屋外仕様  
(IP67相当)

エッジデバイスからフロントエンドまで  
(IoTシステム全体)



## 冠水センサー



設置・組込み例

### 【可搬式】

- 工事不要
- 監視必要時に設置

### 【ソフトコーンタイプ】

- 既存製品内に完全組込
- 接着剤で固定(基礎工事不要)

## 固定式水位センサー



- 各タンク内の残量を遠隔で一括管理
- 補充作業の効率化(コスト&CO2削減)
- 基礎工事不要で簡単に設置可能
- 固定位置での定期観測(データ収集・分析)

製品の性能・品質向上のために、仕様・外観は予告なく変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

〒577-0011

大阪府東大阪市荒本北 1-4-1  
クリエイション・コア東大阪南館 2223号

06-4306-5646  
sales@tst-jpn.com  
<https://www.tst-jpn.com>



TSTジャパン株式会社